

Notice d'utilisation Toilette sèche et lave-mains

COMPOSITION

Toilette sèche :

- 1 x cabine en bois
- 5 x seaux par toilette
- 2 x caisses de sciure par toilette
- 1 x pelle pour la sciure

Lave-mains :

- 1 x lave-mains en bois
- 1 x vasque
- 2 x bidons d'eau
- 1 x pousse mousse

INSTALLATION ET UTILISATION

Toilette sèche :

1. Montez la cuvette et mettez-y un seau
2. Pour une première utilisation, mettez de la sciure au fond du seau
3. Après chaque passage, recouvrez le seau de sciure
4. Lorsque le seau est plein, soulevez la cuvette et enlevez-y le seau
5. Videz et nettoyez à l'aide d'eau claire et du liquide vaisselle ou d'un autre produit d'entretien

Lave-mains :

Un bidon est utilisé pour les eaux usagées, le second propose l'eau claire.

1. Remplissez le bidon d'eau claire et placez le en dessous (sous la vasque)
2. Ajoutez le bidon d'eau usagée au dessus (sous la vasque)
3. Raccordez les bidons avec le robinet

NETTOYAGE ATTENDU

Nettoyez le seau du toilette sèche à l'aide d'une eau claire et savonneuse. Passez un coup de serpillière si besoin.

Nettoyez la vasque du lave-mains.

